

Как закрасить пятна на потолке и стенах? Профессиональное решение Sto.



Вы решили сделать ремонт, но на потолке или стенах есть следы от протечек, копоти или следы коррозии металла (ржавчина), и столкнулись с проблемой: при покраске пятно проявляется после каждого слоя краски.

Что делать?

В Интернете можно найти много способов, советов и рекомендаций по решению этой проблемы, от самых бесполезных: - «Надо больше слоёв красить»; «классических»: - «Загрунтовать масляной краской, эмалью, или нитроэмалью»; до самых изощрённых: «обработать раствором медного купороса 3-4 раза, покрыть пятна шпаклёвочным составом», известковое тесто, портланд цемент, гидрофобная кремнийорганическая жидкость, прошпаклеванную поверхность загрунтовать известковым молоком и т.д.».

В эффективности одних способов можно усомниться, о целесообразности других стоит задуматься, да и хочется без неприятного запаха обойтись. Большинство людей, как правило, начинают с самого простого варианта, но убедившись, что после 5-ти слоёв водоэмульсионной краски пятна всё ещё проступают, переходят к более сложным способам, которые отнимают больше времени, сил и денег, вдобавок к уже потраченным.

Но существует более профессиональное и менее трудоёмкое решение:

Первое решение. Использование специальной изолирующей дисперсионной краски **StoColor Isol W**. В этом случае требования к подготовке основания такие же, как для любой другой краски на водной основе (обеспылить, загрунтовать акриловой грунтовкой **StoPlex W**).

Отличительными особенностями краски **StoColor Isol W** является то, что:

- Во-первых – это дисперсионная краска на водной основе, она быстро сохнет, не имеет неприятного запаха и легко наносится
- Во-вторых – это специальная краска, которая изолирует не только пятна от протечек, но и пятна от никотина, копоти и места поражённые лигнином.
- В-третьих – это финишная краска, устойчивая к интенсивному мытью и не требующая дополнительного защитного покрытия. Белая или колерованная.



Второе решение. Использование специальной изолирующей грунтовки **StoPrim Isol**. В этом случае требования к подготовке основания такие же, как в первом случае (обеспылить, загрунтовать акриловой грунтовкой **StoPlex W**), но при использовании специальной грунтовки **StoPrim Isol** можно на финише использовать любую дисперсионную краску компании Sto.

Таким образом с помощью краски **StoColor Isol W** и грунтовки **StoPrim Isol** Вы сможете решить проблему пятен на потолке, не прибегая к более длительным и сложным методам.

Купить	материалы	на	сайте	www.sto-shop.ru	:
StoPlex		W	-		грунтовка
StoPrim	Isol	-	изолирующая		грунтовка
StoColor	Isol	W	-	изолирующая	дисперсионная краска