

Передвижные трапы – солидное основание для удобства работы.



Удобно стоять

Площадка
600 x 800 мм.



Безопасность

Перила с планками
с трёх сторон.



Надёжная опора
под ногами

Ступени
глубиной 200 мм.



Быстрый монтаж

Продуманные
соединительные
элементы.



Быстро приводятся
в состояние готовности

благодаря
подпружиненным
роликам.

Информация

Последняя
подножная
ступень

2,00 м



- Макс. нагрузка: 150 кг
- Соответствие стандарту EN131-7

Односторонний передвижной трап с легкосплавными ступенями и площадкой

Удобный подъём, лёгкость перемещения на четырёх роликах, устойчивость благодаря подпружиненным роликам.

- Простой и быстрый монтаж благодаря новым соединительным элементам.
- Удобный подъём по ступеням глубиной 200 мм.
- Большая площадка: 600 x 800 мм.
- Мобильность благодаря четырём подпружиненным роликам (из них два – стопорящиеся).
- Максимальная безопасность благодаря перилам высотой 1,00 м по периметру площадки.

Опции (см. также с. 148/149)



Высота площадки без перил, м	Количество ступеней, включая площадку	Площадь опоры, м	Масса, кг	Кат. №
0,72	3	0,77 × 1,27	28,5	41971
0,96	4	0,82 × 1,45	31,8	41972
1,20	5	0,87 × 1,63	35,0	41973
1,44	6	0,93 × 1,81	38,4	41974
1,68	7	0,98 × 1,99	41,8	41975
1,92	8	1,03 × 2,17	45,6	41976



Согласно DIN EN 131-7 поручни с двух сторон лестниц не являются обязательными.

Дополнительные комплектующие

Наименование	Кат. №
Лоток	41967
Загородка	41957
Поручень (4 – 6 ступеней)	41970
Поручень (7 – 8 ступеней)	41959



Односторонний передвижной трап со стальными решётчатыми ступенями и площадкой

Мобильное решение с противоскользящими решётчатыми ступенями для использования во влажных помещениях.

- Простой и быстрый монтаж благодаря новым соединительным элементам.
- Удобный подъём по ступеням глубиной 200 мм.
- Большая площадка: 600 x 800 мм.
- Мобильность благодаря четырём подпружиненным роликам (из них два – стопорящиеся).
- Максимальная безопасность благодаря перилам высотой 1,00 м с трёх сторон.

Опции (см. также с. 148/149)



Высота площадки без перил, м	Количество ступеней, включая площадку	Площадь опоры, м	Масса, кг	Кат. №
0,72	3	0,77 × 1,27	41,5	41951
0,96	4	0,82 × 1,45	47,5	41952
1,20	5	0,87 × 1,63	53,6	41953
1,44	6	0,93 × 1,81	59,7	41954
1,68	7	0,98 × 1,99	66,0	41955
1,92	8	1,03 × 2,17	72,9	41956



Согласно DIN EN 131-7 поручни с двух сторон лестниц не являются обязательными.

Дополнительные комплектующие

Наименование	Кат. №
Лоток	41967
Загородка	41957
Поручень (4 – 6 ступеней)	41970
Поручень (7 – 8 ступеней)	41959



Двусторонний передвижной трап с легкосплавными ступенями и площадкой



Подъём и спуск с двух сторон, возможность работать, стоя на ступенях, высокая мобильность и хорошая устойчивость благодаря четырём подпружиненным роликам.

- Простой и быстрый монтаж благодаря новым соединительным элементам.
- Удобный подъём по ступеням глубиной 200 мм.
- Большая площадка: 600 x 800 мм.
- Мобильность благодаря четырём подпружиненным роликам (из них два – стопорящиеся).
- Максимальная безопасность благодаря перилам высотой 1,00 м с двух сторон.

Опции (см. также с. 148/149)



Высота площадки, без перил, м	Количество ступеней, включая площадку	Габаритные размеры, м	Масса, кг	Кат. №
0,72	3	0,77 × 1,51	31,2	41981
0,96	4	0,82 × 1,79	36,0	41982
1,20	5	0,87 × 2,06	41,0	41983
1,44	6	0,93 × 2,34	46,2	41984
1,68	7	0,98 × 2,62	51,7	41985
1,92	8	1,03 × 2,90	57,5	41986

Согласно DIN EN 131-7 поручни с двух сторон лестниц не являются обязательными.



Дополнительные принадлежности

Наименование	Кат. №
Лоток	41967
Загородка	41957
Поручень (4 - 6 ступеней)	41970
Поручень (7 - 8 ступеней)	41959

Двусторонний передвижной трап со стальными решётчатыми ступенями



Мобильное решение для использования во влажных помещениях снижает риск поскользнуться благодаря решётчатым ступеням.

- Простой и быстрый монтаж благодаря новым соединительным элементам.
- Удобный подъём по ступеням глубиной 200 мм.
- Большая площадка: 600 x 800 мм.
- Мобильность благодаря четырём подпружиненным роликам (из них два – стопорящиеся).
- Максимальная безопасность благодаря перилам высотой 1,00 м с двух сторон.

Опции (см. также с. 148/149)



Высота площадки без перил, м	Количество ступеней, включая площадку	Габаритные размеры, м	Масса, кг	Кат. №
0,96	4	0,82 × 1,79	59,2	41962
1,20	5	0,87 × 2,06	70,1	41963
1,44	6	0,93 × 2,34	80,7	41964
1,68	7	0,98 × 2,62	92,0	41965

Согласно DIN EN 131-7 поручни с двух сторон лестниц не являются обязательными



Дополнительные принадлежности

Наименование	Кат. №
Лоток	41967
Поручень (4 - 6 ступеней)	41970
Загородка	41957
Поручень (7 - 8 ступеней)	41959

Дополнительные комплектующие

Кат.
№
42355280

Зажимной рычаг

Для съёмных поручней и перил.



Кат.
№
40189

Бампер

Для защиты машин и установок от повреждения.



Кат.
№
41967

Лоток

Для инструмента и материалов. Для фиксации на перилах диаметром 36 мм или 40 мм.



Кат.
№
41968

Большая полка

Для фиксации на перилах с коленной планкой (диаметр трубы 40 мм).



Кат.
№
40301

Сумка для инструмента

Сумка для инструмента с отделениями разного размера. С ремнём через плечо для удобства переноски. Может крепиться разными способами. Максимальная нагрузка: 15 кг.



Ширина ступени, мм	Кат. №
600	42300055
800	42300056
1000	42300057

Поворотная дверца

Стандартно выбирается для площадок шириной 600, 800 или 1000 мм.



Ширина ступени, мм	Кат. №
600	42300075
800	42300076
1000	42300077

Загородка

Стандартно выбирается для площадок шириной 600, 800 или 1000 мм.

